

Tubo in PVC con rinforzo in fibra poliestere per mandata a pressione di aria.

 GLADDHEID OPPERVLAK \*\*\*\*\*

 FLEXIBILITEIT \*\*\*\*

 SLIJTAGE BESTENDIGHEID \*\*\*

 TEMPERATUUR BEREIK -5 °C 60 °C

 CHEMISCHE WEERSTAND Table PVC

 OZONE RESISTANCE \*\*\*\*\*

Ø Nominiaal mm	Ø Binnen mm	Ø Buiten mm	Werkdruk bij 23° bar	Werkdruk bij 40° bar	Werkdruk bij 60° bar	Barst druk bij 23° bar	Buigradius mm	Gewicht per meter g/m	Spiraal hoek n° x a°	Rollengte m	Beschikbaarheid
5	5	10.5	15	11	7	45	22	90	12x45°	100	Op Aanvraag
6	6	12	15	11	7	45	26	115	12x54°	100	Op Aanvraag
7	7	13	15	11	7	45	26	125	18x54°	100	Op Aanvraag
8	8	15	15	11	7	45	45	180	16x54°	100	Op Aanvraag
10	10	15	15	11	7	45	52	150	18x54°	100	Op Aanvraag
12	12	17	15	11	7	45	80	175	24x54°	100	Op Aanvraag
13	13	19	10	7	4	30	100	220	24x54°	100	Op Aanvraag
15	15	21	10	7	4	30	120	260	24x54°	100	Op Aanvraag
16	16	23	10	7	4	30	130	320	24x54°	100	Op Aanvraag
19	19	26	10	7	4	30	160	360	24x50°	60	Op Aanvraag
25	25	33	10	7	4	30	210	520	24x54°	60	Op Aanvraag
32	32	40						550	24x54°	40	Op Aanvraag