

PNEUMATIC COUPLINGS PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 014



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse

Order No
Bestellnr.

SW


L

ØD




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSPT 1/4"	014 EG 13	19	44	25
BSPT 3/8"	014 EG 17	19	44	25
BSPT 1/2"	014 EG 21	22	47	25




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	014 DG 13	19	42	25
BSP 3/8"	014 DG 17	19	42	25
BSP 1/2"	014 DG 21	24	45	25




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	014 HG 06	19	55	25
8 mm - 5/16"	014 HG 08	19	55	25
9 mm - 5/14"	014 HG 09	19	55	25
10 mm - 3/8"	014 HG 10	19	55	25
13 mm - 1/2"	014 HG 13	19	55	25




Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	014 HU 06-C		46	
8 mm - 5/16"	014 HU 08-C		46	
9 mm - 5/14"	014 HU 09-C		46	
10 mm - 3/8"	014 HU 10-C		46	
13 mm - 1/2"	014 HU 13-C		46	




Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde

BSPT 1/8"	014 RU 10T-C	10	42	
BSPT 1/4"	014 RU 13T-C	14	41	
BSPT 3/8"	014 RU 17T-C	17	41	
BSPT 1/2"	014 RU 21T-C	22	46	
BSP 1/8"	014 EU 10	13	33	
BSP 1/4"	014 EU 13	14	37	
BSP 3/8"	014 EU 17	17	37	
BSP 1/2"	014 EU 21	22	42	




Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/8"	014 DU 10-C	14	32	
BSP 1/4"	014 DU 13-C	17	35	
BSP 3/8"	014 DU 17-C	19	35	
BSP 1/2"	014 DU 21-C	24	39	



2 way couplings
2 Wege Kupplungen

BSP 1/4"	014 2G 13			
BSP 3/8"	014 2G 17			



3 way couplings
3 Wege Kupplungen

BSP 3/8"	014 3G 17			
----------	-----------	--	--	--

Interchangeability - Kompatibilität

TST 022, RECTUS 14, RECTUS 22, ARO 210,
PARKER 50, CEJN 300, ORION 44150, JWL
522, JWL 532

Temperature Range Temperaturbereich

-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite

NW - 5

Option - Optionen

Chrome plated - K-verchromt
Nickel plated - N-vernickelt
Viton Seal - V-Viton Dichtung
NPTF thread - T-NPTF-Gewinde

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.

Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe
bitte hinzufügen (Beispiel: 014 EG 13-K-V)

Material - Material

Coupler Body-

Kupplungsgrundkörper: Brass -

Messing

Sleeve - Hülse : Brass -

Messing

Valve - Ventil : Brass -

Messing

Spring - Federn : Stainless Steel -

Edelstahl

Locking O-Ring-

Sprenging : Stainless Steel -

Edelstahl

Pins - Stifte : Stainless Steel -

Edelstahl

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel

: Steel Hardened &
Zink Plated -
Stahl Gehärtet und
verzinkt

